
1:100
1:500
ISTN. KAN. DESZCZ. ø160, Rz.d.=30.60
ISTN. KAN. DESZCZ., Rz.d.=30.87
PROJ. RURA OCHRONNA
ø50, L=3.0m
PROJ. RURA OCHRONNA
ø50, L=3.0m
PROJ. RURA OCHRONNA
ø50, L=6.0m
135.0°
90.9°
129.1°
140.8°
134.0°
POZIOM PORÓWNAWCZY 25.00 m n.p.m.
SKRZYNKA NAŚCIENNA
ŁUK
ŁUK
ŁUK
ŁUK
SKRZYNKA NAŚCIENNA
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU
PODSYPKA
SPADKI, DŁUGOŚCI
2.6 ‰
7.69
5.6 ‰
15.99m
0.4 ‰
26.89m
12.2 ‰
27.90m
85.4 ‰
7.37
ŚREDNICA, MATERIAŁ
PE25X3,0 L=87.96m
ODLEGŁOŚCI
0.00
2.12
7.69
9.81
15.99
25.80
27.10
26.89
52.69
63.19
27.90
80.59
7.37
87.96
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
PRO-EKO Art. Profil Generator 5.0

| | | |