



1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk gipsowy – 1 cm pustaki ceramiczne – 25 cm styropian – 15 cm tynk mineralny – 1 cm
2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk gipsowy – 1 cm pustaki ceramiczne – 12,5 cm tynk gipsowy – 1 cm

3 – STROP NA GRUNCIE
warstwa wykończ. – 1,5 cm wylewka betonowa – 4 cm styropian ekstr. – 10 cm 2 x papa przeciwwilgociowa piasek zagęszczony – 30 cm
4 – DACH
gont bitumiczny – 1,5 cm papa podkładowa deskowanie – 4 cm wiązary kratowe 5x20 cm wiatroizolacja wełna mineralna układana w przestrzeni stropu – 20 cm paroizolacja płyta GKF – 1,5 cm

CTRLPLUS ARCHITEKCI		UL. CYRYLA I METODEGO 6/2 71-541 SZCZECIN CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL			
INWESTYCJA	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
ADRES	Siadło Górne, Gmina Kołbaskowo działka nr 53				
INWESTOR	Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo 106				
BRANŻA	Architektura				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Lak upr. bud. 9/ZPOIA/OKK/2009				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. H. Szoka-Janowska upr. bud. nr 42/Sz/71 ZP 0348				
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. A Szubryt-Obrycka mgr inż. arch. Piotr Zawadzki				
ZESTAWIENIE STOLARKI					
DATA	11/2010	SKALA	1:100	NR RYS.	4