



1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk gipsowy - 1 cm pustaki ceramiczne - 25 cm styropian - 15 cm tynk mineralny - 1 cm
2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk gipsowy - 1 cm pustaki ceramiczne - 12,5 cm tynk gipsowy - 1 cm

3 - STROP NA GRUNCIE
warstwy posadzki na gruncie zgodnie z projektem w tomie "Konstrukcja"
4 - DACH
gont bitumiczny - 1,5 cm papa podkładowa deskowanie - 4 cm wiązary kratowe 5x20 cm wełna mineralna układana w przestrzeni stropu - 20 cm paroizolacja płyta GKF - 1,5cm

CTRLPLUS ARCHITEKCI		UL. CYRYLA I METODEGO 6/2 71-541 SZCZECIN CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL		
INWESTYCJA	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
ADRES	Stobno, Gmina Kołbaskowo działka nr 184/33			
INWESTOR	Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo 106			
BRANŻA	Architektura			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Lak upr. bud. 9/ZPOIA/OKK/2009			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. H. Szoka-Janowska upr. bud. nr 42/Sz/71 ZP 0348			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. A Szubryt-Obrycka mgr inż. arch. Piotr Zawadzki			
PRZEKRÓJ A-A				
DATA	11/2010	SKALA	1:100	NR RYS.
				4