











ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ











L.P.		1	2	3	4	5		
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI STALOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną		
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5		
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
		Drzwi do mieszkań z komunikacji ogólnej	Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni	Drzwi w mieszkaniach do łazienek	Drzwi wewnętrzne do pokoi i kuchni w mieszkaniach dla niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach dla niepełnosprawnych		
		KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	
		WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	80 cm	80 cm	90 cm	
H(cm)	200 cm		200 cm	200 cm	200 cm			
SZKLENIE		brak	brak	naświetla	brak	naświetla		
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,6 m2	1,6 m2	1,8 m2	1,8 m2		
1	LEWE / ilość sztuk/	10	16	11	1	2		
2	PRAWE / ilość sztuk/	19	15	15	2	1		
3	SUMA / ilość sztuk/	29	31	26	3	3		
L.P.		6		7	8			
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI PŁYTOWE laminowane		
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D6	D6	D7	D8	D9		
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
		Drzwi wewnętrzne do kl. schodowej prowadzącej do piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI30 do kotłowni w piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI60 do pomieszczenia na zbiornik oleju w piwnicy	Drzwi zewnętrzne, do piwnicy, stalowe izolowane	Drzwi wewnętrzne do pom. gosp. pod schodami w piwnicy		
		KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Laminat szary
		WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	80 cm
H(cm)	200 cm		200 cm	200 cm	200 cm	200 cm		
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak	brak		
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	2,2 m2	1,8 m2	1,8 m2	1,6 m2		
1	LEWE / ilość sztuk/	1	-	2	2	-		
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	1	-	-	1		
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	2	2	1		

UWAGI:

1. Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, izolowane z okleiną o współczynniku przenikania min. $U = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, np. Delta Enter S lub równoważne.
4. Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.
5. Drzwi wejściowe do mieszkań wyposażać w dwa zamki, klamki oraz wizjer.
6. Parametry stolarki:
 - drzwi płytowe lub stalowe z ościeżnicami, wg zestawienia ;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - współczynnik przenikania ciepła $U < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

<div><div><div>instalator</div><div>pracownia projektowa</div></div></div>		Dorota Stasik tel. 91 5778289, kom. 601858603 ul. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz. e-mail: stasik@go2.pl		
Temat / Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
Adres: ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo				
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA				
Branża: ARCHITEKTURA				
Inwestor: GMINA KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO 106				
ARCHITEKTURA		Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska		18/ZPOIA/2005	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Sprawdził:				
mgr inż. arch. Anna Drygalska		73/Sz/2001	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Tytuł rysunku:		Skala	Nr rys.	
ZESTAWIENIE DRZWI		1:100		D2
		Data		
		11. 2014		

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4	5
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI STALOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi do mieszkań z komunikacji ogólnej	Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni	Drzwi w mieszkaniach do łazienek	Drzwi wewnętrzne do pokoi i kuchni w mieszkaniach dla niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach dla niepełnosprawnych
		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	naświetla	brak	naświetla
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,6 m2	1,6 m2	1,8 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	10	16	11	1	2
2	PRAWE / ilość sztuk/	19	15	15	2	1
3	SUMA / ilość sztuk/	29	31	26	3	3
L.P.		6		7	8	
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI PŁYTOWE laminowane
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D6	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi wewnętrzne do kl. schodowej prowadzącej do piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI30 do kotłowni w piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI60 do pomieszczenia na zbiornik oleju w piwnicy	Drzwi zewnętrzne, do piwnicy, stalowe izolowane	Drzwi wewnętrzne do pom. gosp. pod schodami w piwnicy
KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Laminat szary
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	80 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	2,2 m2	1,8 m2	1,8 m2	1,6 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	-	2	2	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	1	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	2	2	1

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, izolowane z okleiną o współczynniku przenikania min. $U = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, np. Delta Enter S lub równoważne.
 - Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań wyposażać w dwa zamki, klamki oraz wizjer.
 - Parametry stolarki:
 - drzwi płytowe lub stalowe z ościeżnicami, wg zestawienia ;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - współczynnik przenikania ciepła $U < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:
ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:
ARCHITEKTURA

Inwestor:
**GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106**

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI

Skala
1:100

Data
11. 2014

Nr rys.
D2

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4	5
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI STALOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi do mieszkań z komunikacji ogólnej	Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni	Drzwi w mieszkaniach do łazienek	Drzwi wewnętrzne do pokoi i kuchni w mieszkaniach dla niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach dla niepełnosprawnych
		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
		otwór lub otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 dla dopływu powietrza				
KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	naświetla	brak	naświetla
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,6 m2	1,6 m2	1,8 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	10	16	11	1	2
2	PRAWE / ilość sztuk/	19	15	15	2	1
3	SUMA / ilość sztuk/	29	31	26	3	3
L.P.		6		7	8	
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI PŁYTOWE laminowane
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D6	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi wewnętrzne do kl. schodowej prowadzącej do piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI30 do kotłowni w piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI60 do pomieszczenia na zbiornik oleju w piwnicy	Drzwi zewnętrzne, do piwnicy, stalowe izolowane	Drzwi wewnętrzne do pom. gosp. pod schodami w piwnicy
KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Laminat szary
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	80 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	2,2 m2	1,8 m2	1,8 m2	1,6 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	-	2	2	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	1	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	2	2	1

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, izolowane z okleiną o współczynniku przenikania min. $U = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, np. Delta Enter S lub równoważne.
 - Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań wyposażać w dwa zamki, klamki oraz wizjer.
 - Parametry stolarki:
 - drzwi płytowe lub stalowe z ościeżnicami, wg zestawienia ;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - współczynnik przenikania ciepła $U < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala

1:100

Data

11. 2014

Nr rys.

D2

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4	5
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI STALOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi do mieszkań z komunikacji ogólnej	Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni	Drzwi w mieszkaniach do łazienek <div>otwór lub otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 dla dopływu powietrza</div>	Drzwi wewnętrzne do pokoi i kuchni w mieszkaniach dla niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach dla niepełnosprawnych <div>otwór lub otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 dla dopływu powietrza</div>
		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
KOLOR		OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	naświetła	brak	naświetła
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,6 m2	1,6 m2	1,8 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	10	16	11	1	2
2	PRAWE / ilość sztuk/	19	15	15	2	1
3	SUMA / ilość sztuk/	29	31	26	3	3

L.P.		6	7	8	9	
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI PŁYTOWE laminowane
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D6	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ						
		Drzwi wewnętrzne do kl. schodowej prowadzącej do piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI30 do kotłowni w piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI60 do pomieszczenia na zbiornik oleju w piwnicy	Drzwi zewnętrzne, do piwnicy, stalowe izolowane	Drzwi wewnętrzne do pom. gosp. pod schodami w piwnicy
		OKLEINA drewnopodobna	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Laminat szary
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	80 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	2,2 m2	1,8 m2	1,8 m2	1,6 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	-	2	2	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	1	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	2	2	1

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, izolowane z okleiną o współczynniku przenikania min. $U = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, np. Delta Enter S lub równoważne.
 - Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.
 - Drzwi wejściowe do mieszkań wyposażać w dwa zamki, klamki oraz wizjer.
 - Parametry stolarki:
 - drzwi płytowe lub stalowe z ościeżnicami, wg zestawienia ;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - współczynnik przenikania ciepła $U < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala

1:100

Nr rys.

D2

Data

11. 2014