


UWAGA

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Stal zbrojeniowa:  
strzemiona A-0  
pręty główne AIIIIN (BSt500S)
3. Otulina 5 cm
4. Dozbroić dodatkowo naroża zgodnie z obowiązującymi normami
5. Łączyć z istniejącymi ławami na dodatkowe pręty łącznikowe założone za strzemiona istniejącej ławy
6. Beton B30 (C25/30)
7. Rzędna posadowienia zgodnie z posadowieniem istniejących ław
8. Ławy wykonywać odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m)
9. Prace wykonać zgodnie z Opisem Technicznym



instalator pracownia projektowa					
Temat: PRZEBUDOWA ZA NIEMIA, SPÓRÓW, UŻYTKOWANA BUDOWA BUDOWA WIELKIE BRANŻOWA NA BUDOWA WIELKOPRÓWY I LOKALNA KOMUNALNA I SPOŁECZNA WIELKIE Z WIELKOPRÓW I LOKALNA WIELKOPRÓW, TECHNICZNA, INSTALACJA WIELKOPRÓW I LOKALNA WIELKOPRÓW			Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW		
Projektant: mgr inż. Wiesław Nowak upr. nr ewid. 2218/58			Adres: ROSÓWEK, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 OBR. GEOD. KAMIEŃC, GM. KOLBASKOWO		
Opisownik: mgr inż. Marek Nowak			Inwestor: GMINA KOLBASKOWO KOLBASKOWO 106 72-001 KOLBASKOWO		
Sprawdził: mgr inż. Sławomir Kosowicz upr. nr 16/Sz/90			Data: 11.2014		
Skala: 1:10			Nr rysunku: KP01		