OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie
pow. policki
gm. Kołbaskowo
obr. Barnisław, działka nr 88

GEOMAR S.A.
Zakład Geodezji w Gryfinie
ul. Kościelna 35/12
74-100 Gryfino
tel./fax (091) 416-30-99
(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
(Układ wysokościowych: PUWG 2000/5)
Poziom odniesienia: Kronsztadt '86

Wykonano metodą: cyfrową
Płyta CD-R nr: GK.6640.132.2015

Kierownik roboty
mgr inż. Henryk Szymczak nr 3384-1,2,4
(imię i nazwisko, podpis, nr uprawn.)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KG.6640.132.2015
zgłoszonej w WGKiK w Policach

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje S.199.16.21.3.4 S.198.16.01.1.1 (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 4.1)
2. Danych inżynieryjnych części uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. Oprotoczowych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:I1047, Rp25500, Rp25501Rp25041, 11075, Rp34130107 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
998/2011 - proj. kd, e, t 908/2014 - proj. g
898/2012 - proj. ks, w 786/2014 - proj. g
552/2014 - proj. e 10/2015 - proj.e
672/2014 - proj. g

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych WGKiK w Policach z dnia 22.05.2015r.

LEGENDA:
- obiekt budowlany nietrwale związany z gruntem
- ruina
- fundament
- waga samochodowa

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru
2. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. W 193, poz. 1297)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez odrębną wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji bezpośrednio i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
7. Korzystano z mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: 341.311.113 (.111, .163); 340.422.132
8. Opracowanie nie dotyczy przyjaciu opisanego w § 79 ust. 5 rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1573)
9. Ustalenia obcięzeń w księgach wieczystych:
- nie ustalono w związku z art. 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
10. Punkty graniczne oraz budynki, określone kolorem czerwonym powstały z wektoryzacji rastra i nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do zasób (Dz.U.263,poz.1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą M
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 19.05.2015r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
mgr inż. Henryk Szymczak
(imię i nazwisko)


W1
X (N) 5914749.180
Y (E) 5460157.013
α 9.80 °
R 100,00 m
To 8,57 m
K 17,10 m
B 0,37 m
W2
X (N) 5914739.869
Y (E) 5460178.356
α 52.32 °
R 12,00 m
To 5,89 m
K 10,96 m
B 1,37 m
W3
X (N) 5914730.164
Y (E) 5460183.796
α 14,87 °
R 21,00 m
To 2,74 m
K 5,45 m
B 0,58 m
W4
X (N) 5914672.663
Y (E) 5460212.652
α 9.88 °
R 100,00 m
To 8,64 m
K 17,24 m
B 0,37 m
W5
X (N) 5914644.563
Y (E) 5460235.295
α 4.69 °
R 200,00 m
To 8,20 m
K 16,38 m
B 0,17 m
W6
X (N) 5914622.648
Y (E) 5460256.132
α 21.97 °
R 30,00 m
To 5,82 m
K 11,57 m
B 0,56 m
W7
X (N) 5914615.130
Y (E) 5460272.692
α 20.73 °
R 30,00 m
To 5,49 m
K 10,86 m
B 0,50 m
W8
X (N) 5914609.089
Y (E) 5460265.407
α 4.72 °
R 100,00 m
To 4,13 m
K 8,25 m
B 0,09 m
Zmiana kategorii drogi powiatowej, odcinek 1
Zmiana kategorii drogi powiatowej, odcinek 2
Projektowana droga gminna, odcinek 1
Projektowana droga gminna, odcinek 2
1x110PEHD dzielone
1x110PEHD
Ø110/99,6
Ø160/146,4
Ø200/183,6
Ø250/229,4
Ø315/289,2
Ø400/367,4
Ø500/459,0
Ø630/578,0
Ø710/651,6
Ø800/734,4
Ø900/826,2
Ø1000/918,0
Ø1200/1101,6
Ø1400/1284,8
Ø1600/1468,0
Ø1800/1651,2
Ø2000/1835,2
Ø2200/2018,4
Ø2400/2202,4
Ø2600/2385,6
Ø2800/2568,8
Ø3000/2752,8
Ø3200/2936,0
Ø3400/3119,2
Ø3600/3303,2
Ø3800/3486,4
Ø4000/3669,6
Ø4200/3853,6
Ø4400/4036,8
Ø4600/4220,8
Ø4800/4404,0
Ø5000/4587,2
Ø5200/4771,2
Ø5400/4954,4
Ø5600/5138,4
Ø5800/5321,6
Ø6000/5504,8
Ø6200/5688,8
Ø6400/5872,0
Ø6600/6055,2
Ø6800/6239,2
Ø7000/6422,4
Ø7200/6606,4
Ø7400/6789,6
Ø7600/6973,6
Ø7800/7156,8
Ø8000/7340,8
Ø8200/7524,0
Ø8400/7707,2
Ø8600/7891,2
Ø8800/8074,4
Ø9000/8258,4
Ø9200/8441,6
Ø9400/8625,6
Ø9600/8808,8
Ø9800/8992,8
Ø10000/9176,0
Ø10200/9359,2
Ø10400/9543,2
Ø10600/9726,4
Ø10800/9910,4
Ø11000/10093,6
Ø11200/10277,6
Ø11400/10460,8
Ø11600/10644,8
Ø11800/10828,0
Ø12000/11011,2
Ø12200/11195,2
Ø12400/11378,4
Ø12600/11562,4
Ø12800/11745,6